

ELSTER

Jednomlazni vodomjer S110



PRIMJENA

Koristi se za mjerenje tople i hladne vode u stanovima, apartmanima i ostalim manjim objektima. Vodomjer može biti nadograđen sa radio, wMbus, Mbus ili LoRaWan clip-on modulom.

- Jednomlazni suhi vodomjer DN15 i DN20
- Novi "Flex Plus" mehanizam sa induktivnom kazaljkom
- Precizno mjerenje hladne vode do 30 °C
- Precizno mjerenje tople vode do 90 °C
- Nominalni protok Q3 2,5m³ i 4m³
- Praktična dužina za ugranj 80, 110 i 130mm
- Moguća ugradnja u horizontalnom i vertikalnom položaju
- Vodomjer je vodootporan, IP54 zaštita

ODOBRENJA

MID 2014/32/EU (based on OIML R49, EN14154)

MID DE-11-MI001-PTB009

EC type examination certificate

ACS, UBA, KTW

BiH certifikat o odobrenju tipa

TEHNIČKI PODATCI

Tip mjerila	EF				
Nominalni protok	Q_3	m ³ /h	2,5	2,5	2,5 4
Nazivni promjer	DN	mm	15		20
	DN	in	1/2		3/4
Ugradbena dužina		mm	80	110	110 130
Spojni promjer		in	G 3/4 B	G 3/4 B	G 1 B G 1 B

Karakteristike					
Najveći protok	Q_4	m ³ /h	3,125	3,125	3,125 5
Prijelazni protok	Q_2	l/h		100	160
Minimalni protok	Q_1	l/h		62,5	100
Početni protok		l/h	8	7	10
Klasa tačnosti	Q_3/Q_1	H/V		R125 (C) / R63 (B)	
Maximalna radna temperatura	MAT	°C		30 / 30 / 90	
Maksimalni radni pritisak	MAP	bar		16	
Pad pritiska pri 1 bar		m ³ /h		3,3	5,2
Magnetna zaštita				EN14154-3	

DIMENZIJE

Tip mjerila	EF				
Nominalni protok	Q_3	m ³ /h	2,5	2,5	2,5 4
Spojni promjer		in	G 3/4 B	G 3/4 B	G 1 B G 1 B
Dužina (L)		mm	80	110	110 130
Širina (B)		mm		71	
Širina broj anika (D)		mm		64	
Aksijalna visina (H ₁)		mm		57,5	
Ukupna visina (H ₂)		mm		71	74,1
Težina		kg		0,3	0,4

