

ELSTER

Ventilski vodomjer M140



PRIMJENA

Koristi se za mjerenje tople i hladne vode u stanovima, apartmanima i ostalim manjim objektima. Vodomjer se ugrađuje umjesto glavnog ventila, time se izbjegava ugradnja vodovodnog ormarića. Vodomjer može biti nadograđen sa wMbus clip-on modulom.

- Jednomlazni suhi ventilski vodomjer
- Novi "Flex Plus" mehanizam sa induktivnom kazaljkom
- Precizno mjerenje hladne vode do 30 °C
- Precizno mjerenje tople vode do 90 °C
- Nominalni protok Q3 2,5m3
- Praktična i brza ugradnja vodomjera
- Moguća ugradnja u horizontalnom i vertikalnom položaju
- Vodomjer je vodootporan, IP54 zaštita

ODOBRENJA

MID 2014/32/EU (based on OIML R49, EN14154)

MID DE-11-MI001-PTB007

EC type examination certificate

ACS, UBA, KTW

BiH certifikat o odobrenju tipa

TEHNIČKI PODATCI

Tip mjerila	MOF - MOC	
Nominalni protok	Q_3 m ³ /h	2,5
Spojni promjer (B)	in	1/2" / 3/4" / 1"
Karakteristike		
Najveći protok	Q_4 m ³ /h	3,125
Prijelazni protok	Q_2 l/h	100
Minimalni protok	Q_1 l/h	62,5
Početni protok	Q_5 l/h	8
Klasa tačnosti	Q_3/Q_1 H/V	R40
Maximalna radna temperatura	MAT °C	30 ; 30/90
Maksimalni radni pritisak	MAP bar	10
Mehanička klasa		M1; B
Magnetna zaštita		EN 14154-3

DIMENZIJE

Tip mjerila	MOF - MOC	
Nominalni protok	Q_3 m ³ /h	2,5
Spojni promjer (B)	in	1/2" / 3/4" / 1"
Dužina priključka (D)	mm	40 / 100
Dužina ventila (L)	mm	75
Ukupna visina (H)	mm	150

